

Зріджений вуглеводневий газ

Основні технічні параметри

№	НАЗВА ПОКАЗНИКІВ	МАРКА ПА	МАРКА ПБА	ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
1	Масова частка компонентів, %			
	сума метану, етану	Не нормується	Не нормується	4,50
	пропану	85±10	50±10	47,41
	сума вуглеводнів с4 і вище, в т.ч: ізобутан норм.бутан пентани	Не нормується	Не нормується	48,00 15,59 29,90 2,51
	Сума неорганічних вуглеводнів, не більше	6	6	0,09
2	Вміст рідкого залишку при 40 °С, вільної води та лугу	Відсутність	Відсутність	Відсутність
3	Тиск насичених парів, надлишкове МПа, при температурі:			
	плюс 45°С, не більше		1,6	1,29
	мінус 20°С, не менше		0,07	0,17
	мінус 20°С, не менше	0,07		
4	Масова частка сірки та сірковмістних сполук, % не більше	0,01	0,01	0,001
	в т.ч. сірководню, не більше	0,003	0,003	відс.
5	Корозійний вплив на мідь (1 год при 40°С)	1 клас	1 клас	1 клас

*Густина при температурі 20°С, 522 кг/м³