



**Паливо дизельне ДП-3-Євро5-В0 згідно ДСТУ 7688:2015**  
**Основні технічні параметри**

№	Назва фізико-хімічного показника	Норма згідно ТР	Норма згідно ДСТУ	Фактичне значення	Метод випробування	
1	*Цетанове число, не менше	Л	51	52	ДСТУ 8735	
		З	49			
		Арк	48			
		З	800-845			
		Арк	800-845			
2	*Масова часта поліциклічних ароматичних вуглеводів,% не більше		8	1,40	ДСТУ EN 12916	
3	*Вміст сірки, мг/кг, не більше		10	5,8	ДСТУ ISO 20846	
4	Температура спалаху в закритому тиглі, °С, не нижче		55	57	ДСТУ ISO 2719	
5	*Змащувальна здатність: діаметр плями зносу за температури 60°С, мкм, не більше		460	412	ДСТУ ISO 12156-1	
6	*Фракційний склад:	за температури 250 °С випаровується,% (об.), не більше	Не норм.	65	45	ГОСТ 2177
		за температури 3.50 °С випаровується,% (об.), не менше	Не норм.	85	94	
		95 %(об.) переганяється за темпеатури, °С, не вище	360	360	358	
7	*Об'ємна частка метилових/етилових естерів жирних кислот,% об	В0	0	<0,05 (відсутність)	EN 14078	
		В5	<5			
		В7	>5-7			
8	Гранична температура фільтрованості, °С, не вище	Л	5	Мінус 21	ДСТУ EN 116	
		З	-20			
		Арк.	-30			

**Знаком\* позначаються показники, перевірені в суьплряниз лабораторіях (протокол № 1025/22КР від 18.10.2022р.,№527/22 від 18.10.2022 р.)**

**Декларація про відповідність № UA.TR.100.D0298-22 від 18.10.2022р.**

**Гарантійний строк зберігання — 1 рік.**

**Можливість внесення будь-яких змін в паспорт якості без дозволу ВЛ ТОВ "НВП" ДІН ЛТД" виключена**